Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
Rua Dr. Hiram Sampaio, 550 — Distrito Industrial — Erechim/RS — 99.706-461
(54) 3520-4100 · atendimento@cavaletti.com.br · www.cavaletti.com.br
CNPJ 88.709.621/0001-90 · Inscrição Estadual 039/0017663

Casulo Indústria e Comércio de Móveis Ltda
Rua Acadêmico Reinaldo Consoni, 681 — Florianópolis/SC
(48) 3371-1349
CNPJ 19.700.880/0001-37

Start 4034

Ficha técnica — Secretária Giratória SRE

Emitida em 29/09/2026

PRODUTO

Secretária Giratória SRE `4034`

Altura: 740 a 930 mm · Largura: 580 mm · Profundidade: 580 mm

Assento: Compensado multilaminado de 12 mm de espessura. Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 kg/m³. Acabamento das bordas com perfil. Regulagem de altura a gás. Compensado 12 mm · Espuma 45 mm. Alternativa: Compensado multilaminado de 12 mm de espessura. Espuma expandida/laminada com 40 mm de espessura média e densidade de 26 kg/m³. Acabamento das bordas com perfil. Regulagem de altura a gás. Compensado 12 mm · Espuma 40 mm.

Encosto: Estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência. Espuma injetada de 40 mm (45 a 50 kg/m³) ou expandida/laminada de 35 mm (23 kg/m³). Suporte do encosto em tubo de aço SAE 1020 oblongo de 20x48 mm, parede 1,50 mm. Carenagem injetada em polipropileno copolímero. Espuma 40 mm (injetada) ou 35 mm (expandida).

REVESTIMENTOS DISPONÍVEIS

Poliéster (POL) `RV-001`

Fibra sintética de alta resistência, baixo encolhimento, secagem rápida, resistente a abrasão e de baixa propagação de chamas. Composição: 100% poliéster.

Cores disponíveis: 26 cores

Gramatura: 280 g/m²

Space (ST) `RV-003`

Malha de dupla frontura com formação 3D e base espumada, de alta resiliência. Composição: 100% poliéster com base de espuma PU.

Cores disponíveis: 6 cores

Gramatura: 250 a 260 g/m²

Vinil (VNL) `RV-004`

Produto espalmado à base de PVC com acabamento em algodão. Impermeável e de fácil limpeza. Substrato: 67% poliéster e 33% algodão.

Cores disponíveis: 12 cores

Gramatura: 450 g/m²

Couro Ecológico (CEC) `RV-005`

Produto espalmado à base de PVC com acabamento em poliuretano e reforço de malha 100% poliéster.

Cores disponíveis: 11 cores

Gramatura: 600 a 750 g/m²

Grid `RV-010`

Levemente texturizada, em cores vibrantes. Composição: 100% poliéster.

Cores disponíveis: 14 cores

Gramatura: 331 g/m² ± 5%

BRAÇOS REGULÁVEIS DISPONÍVEIS

SL `BR-101`

Apoia-braço de 245 x 65 mm e corpo em polipropileno copolímero injetado, com alma em aço SAE 1020 pintada (50,8 x 6,35 mm).

Regulagens: Altura: 7 posições por botão, 85 mm de curso. Ajuste horizontal de distância ao assento.

Dimensões: 247 a 332 mm (A) x 245 mm (P) x 65 mm (L)

SL New PU `BR-102`

Apoia-braço de 250 x 70 mm em poliuretano integral skin sobre chapa de aço. Corpo em polipropileno copolímero injetado, com alma em aço SAE 1020 pintada (50,8 x 6,35 mm).

Regulagens: Altura: 7 posições por botão, 85 mm de curso. Ajuste horizontal de distância ao assento.

Dimensões: 255 a 340 mm (A) x 250 mm (P) x 70 mm (L)

SL New PP `BR-103`

Apoia-braço de 245 x 75 mm e corpo em polipropileno copolímero injetado, com alma em aço SAE 1020 pintada (50,8 x 6,35 mm).

Regulagens: Altura: 7 posições por botão, 85 mm de curso. Ajuste horizontal de distância ao assento.

Dimensões: 255 a 340 mm (A) x 245 mm (P) x 75 mm (L)

MECANISMOS DISPONÍVEIS

SRE `ME-004`

Estrutura monobloco, assento fixo com 3° de inclinação, encosto reclinável independente. Suporte do encosto com capa em polipropileno copolímero.

Regulagens: Altura do assento por alavanca. Altura do encosto: 12 posições por catraca, 80 mm de curso. Inclinação do encosto: 28°, posições contínuas, retorno automático.

Acabamento: Confirmar

Dimensões: Encosto 28° / curso 80 mm

RODÍZIOS DISPONÍVEIS

50 mm Nylon `RD-001`

Rodízio de duplo giro e duplo rolamento, 50 mm, banda de rolagem em nylon. Indicado para carpetes e tapetes.

Dimensões: 50 mm

> **50 mm PU** `RD-002`
>
> Rodízio de duplo giro e duplo rolamento, 50 mm, banda de rolagem em poliuretano. Indicado para pisos frios, madeirados e rústicos.
>
> **Dimensões: 50 mm**

> **Sapata fixa** `RD-006`
>
> Sapata injetada em polipropileno copolímero de alta resistência, em substituição ao rodízio.

CERTIFICAÇÕES E LAUDOS

- Certificado de conformidade NBR 13962 — Móveis para escritório: cadeiras
- Laudo de ensaio do laboratório acreditado
- Laudo de resistência à corrosão em névoa salina — NBR 8094
- Declaração de conformidade RoHS
- Certificado de densidade e resiliência de espuma
- Laudos de revestimentos: composição, gramatura e propagação de chamas
- Certificado da coluna a gás conforme DIN 4550

Documento emitido pela Casulo Corporativo com base em informação técnica do fabricante. A validade das especificações depende de confirmação do fabricante na data da contratação.